

CAPITOLATO TECNICO "CALAMANDREI"

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME **TABLET** (x 10)

TABLET windows 8.1 (x 5)	Dimensioni schermo	almeno 9.7 pollici capacitivo multitouch
	Tipologia	Transformer BOOK
	Max. risoluzione schermo	Almeno 1366 X 768
	Tipo processore	Atom, Celeron, Core i3-5-7
	Numero processori	Almeno 4
	RAM	Almeno 2 Gb
	Storage	Almeno 32 Gb
	Connettività	WiFi, Mirecast, HMDI, Bluetooth
	Sistema operativo	Windows 8.1 o Windows 8.1 pro (no RT)
	Durata batteria in utilizzo	Almeno 8 ore
	Accessori	Tastiera (obbligatoria) e pennino (opzionale)

TABLET Android (x 5)	Dimensioni schermo	almeno 9,7 pollici capacitivo multitouch
	Tipologia	Transformer BOOK
	Max. risoluzione schermo	Almeno 1280X800
	Tipo processore	Atom, Qualcomm Snapdragon, ARM CORTEX, NVidia Tegra
	Numero processori	Almeno 4
	RAM	Almeno 1 Gb
	Storage	Almeno 16 Gb
	Connettività	WiFi, Mirecast, HMDI, Bluetooth
	Sistema operativo	Android 4.4 KitKat
	Accessori	Tastiera (obbligatoria) e pennino (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER **PERSONAL COMPUTER** COMPLETO (x 5)

Processore	Intel, Quad core, 64 bit, supporto virtualizzazione VT
Memoria RAM	16 Gb / max 64 Gb, DDR3 PC3-12800
Motherboard	Chipset Intel
Storage controller	SATA
Storage	HDD 2 x 1 Tb SATA / max 4
Unità ottiche	DVD±RW DL SATA
Connettività	Scheda di rete 10/100/1000 integrate 2
Alimentatore	Preferibile 2
Tipologia case	Tower
Grafica	Integrata 8 Mb ris. 1600x1200
Connettori	USB 3.0 (frontali 2 posteriori 4)
Slot di espansione	PciExpress 4

Software	Supported operating systems Microsoft® Windows Server® 2008 R2 o 2012
Periferiche	Tastiera e mouse wireless
Monitor	LED, 19 pollici, multimediale

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ACCESS POINT (x 1)

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n
- Velocità di trasferimento dati wireless: Fino a 300 Mbps
- Frequenza: Dual Band (2.4 Ghz – 5 Ghz)
- Modalità Wireless: Modalità AP Modalità multi-SSID con Vlan, Modalità AP Client Modalità Repeater Modalità AP + Bridge
- Interfacce: porta Ethernet RJ45 10/100/1000 con supporto PoE
- Antenna: Antenna rimovibile OMNI direzionale da 4dBi
- Sicurezza: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), WEP 64/128/152-bit
- Interfaccia web-based HTTP/HTTPS
- Filtro Wireless MAC Address

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ARMADIETTO RACK (x 1)

- Da parete
- Larghezza 19 pollici
- Altezza 3 unità
- Chiusura a chiave
- Apertura della porta a destra o a sinistra
- Angolo di apertura di 95°
- Struttura di lamiera in acciaio zincato
- Completo di montanti, staffe di fissaggio a muro, patch panel, passacavi e barra multipresa con interruttore 4 posti.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME GRUPPO DI CONTINUITA' (x 1)

Potenza in uscita (VA): 1000 VA

Voltaggio di output nominale: 230 V

Voltaggio in uscita: 220/230/240

Connessioni output: 4 x IEC 320 C13

Allarmi sonori: SI

Certificazione: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE

Tecnologia batteria: Sealed Lead Acid (VRLA)

Porte seriali: 1

Quantità porte USB 2.0: 1

Potenza in uscita: 670 W

Porte I/O: 1 x DB-9 \n1 x SmartSlot

Compatibilità: Windows, Linux

Indicatori LED: SI

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME STAMPANTE LASER (x 1)

- Formato A3
- Tecnologia Laser a colori
- Velocità di stampa 20 ppm colori/bianco e nero
- Uscita fronte / retro
- Connettività Ethernet 10/100 base T, Usb 2.0
- Linguaggi di descrizione pagina (PDL) Adobe PostScript® 3™, Emulazione PCL® 5c, Emulazione PCL® 6, PDF a stampa diretta, XPS
- Risoluzione di stampa massima 1200x1200 dpi